

Mașină cu cuvă circulară pentru deplumat păsări | Ladă pentru depozitare cărnii | Cărucioare, suporturi și alte dispozitive pentru transportarea semicarcasei | Unitate rotativă pentru mașină de deplumat păsări

Anul 3. Nr. 1.

www.f-enterprise.hu

## MAȘINĂ CU CUVĂ CIRCULARĂ PENTRU DEPLUMAT PĂSĂRI

Tip: FE-119

*Este destinat uzinelor de prelucrare a păsărilor, recomandăm pentru curățirea puilor, rațelor, găștelor, porumbeilor, etc.*

### Domeniul de utilizare:

Mașina din imagine este recomandată pentru a fi utilizată în uzinele de prelucrare a păsărilor, atât pentru cele conveiorizate cât și pentru cele neconveiorizate. Mașina are un aspect estetic, la un preț foarte convenabil, relativ productiv, cu greutate proprie mică, drept urmare - în cazul în care este necesar - se poate muta cu ușurință și rapid, se poate transporta la alt punct de lucru.

### Date tehnice:

- ◆ Capacitate: aprox. 6 buc./min (se recomandă să se considere 200-300 bucăți pe oră)
- ◆ Dimensiuni: 1000x900x1050 mm
- ◆ Date electrice: 3x230/400V, 50Hz, 1,1kW

### Modul de construcție, funcționare:

Puiul care urmează să fie curățat se introduce într-o cuvă circulară care are montate degete de cauciuc în interior. Cuvă în sine nu se rotește, are pe fund un taler metalic rotativ pe care sunt montate degete de cauciuc de asemenea. Acest taler rotește, pune în mișcare, freacă corpurile păsărilor aruncate în cuvă. Penele smulse ajung pe placa de pe fundul instalației prin spațiul dintre cuvă și talerul rotativ. În cazul în care se așează un vas de colectare la capătul înclinat al plăcii, penele alunecă în vasul de colectare cu care se pot și transporta.



## LADĂ PENTRU DEPOZITARE CĂRNII

Tip: FE-126-10

*Vas inoxidabil potrivit pentru utilizarea în industria alimentară, în primul rând pentru depozitarea cărnii.*

### Modul de execuție:

Dimensiunile se potrivesc aproximativ cu cele ale lăzilor din material plastic modelul M-30. Vasul cu baza de 400x600 mm este confecționat din material inoxidabil în totalitate. Înălțimea: 285 mm. Este un dispozitiv estetic cu suprafața lustruită luciu oglindă, care se poate curăța foarte bine. Totodată este un vas rezistent, masiv care se va dovedi o alegere bună și pentru Dumneavoastră!

### Domeniul de utilizare:

În unitățile de mică capacitate se pretează foarte bine pentru colectarea cărnii tocate, a jumărilor tocate, alimentarea mașinii se umplut se poate face din acest vas, etc. Vasul se poate transporta prin uzină, între diferitele puncte de lucru, cu un cărucior Rolli. Spălarea și dezinfectarea vasului se poate face conform procedurii aplicate în cazul lăzilor din material plastic.



Informații: ■ ing. Gizella Nemeček, ■ ROMANIA 410326 Oradea, Costache Negruzzi 10 Pb 26 ap. 2  
T/S: 0359-411627, ■ M: 0749-159421, ■ e-mail: gizella.nemecek@f-enterprise.hu

## CĂRUCIOARE, SUPORTURI ȘI ALTE DISPOZITIVE PENTRU TRANSPORTAREA SEMICARCASELOR

Tip: FE-128-10

*Cărucior inox care se utilizează pentru depozitarea și transportarea semicarcaselor de porcine. Se utilizează în primul rând în uzine și unități comerciale, unde nu există linii aeriene.*

### Construcția căruciorului pentru transportarea semicarcaselor de porcine:

Este confecționat din material inoxidabil în totalitate. Pe partea superioară a căruciorului se găsesc în total 10 buc. cârlige pe două rânduri, pe fiecare cârlig se poate atârna o semicarcașă de o lungime de max. 170 cm. Pe partea inferioară a căruciorului se găsește o placă de bază care colectează lichidele care picură de pe semicarcasele atârinate. Suprafața fundului: 1500 x 800 mm. Cârligele sunt la o înălțime de aprox. 2 m de pardoseală și la o distanță de 300-300 mm una de cealaltă. Cărucioarele transportatoare de semicarcase sunt prevăzute cu 6 buc roți din material plastic.



### Conform cerințelor individuale ale clienților confecționăm ...

- ◆ diferite cărucioare inox
- ◆ suporturi, tăvi și
- ◆ alte dispozitive care se utilizează la transportarea și depozitarea mărfurilor conform normelor și reglementărilor în vigoare, în uzinele din industria alimentară.

## UNITATE ROTATIVĂ PENTRU MAȘINĂ DE DEPLUMAT PĂȘARI

*Țineți pasul cu dezvoltarea tehnicii! Aveți posibilitatea să transformați rapid mașina de deplumare clasică cu antrenare cu curea lată pe una modernă cu antrenare cu curea hexagonală.*



### Tehnologie clasică

Marea majoritate a mașinilor de deplumare funcționează cu antrenare cu bandă lată de cauciuc. Această soluție prezintă mai multe probleme, cunoscute foarte bine de către personalul de la întreținerea utilajelor. Unitățile rotative ale sistemelor cu antrenare cu bandă lată de cauciuc necesită mult mai multă întreținere, necesită o înlocuire a rulmenților în mod frecvent.

### Unități rotative tip nou

Unitățile rotative de tip nou arătate în imagine funcționează cu curelele cu secțiune hexagonală. Deoarece parametrii transmisiei de putere a curelei hexagonale sunt mult mai avantajoase decât în cazul curelei late, nu necesită să fie așa de întinsă ca și cureaua lată. Drept urmare elementele rotative nu vor fi supuse solicitării în aceeași măsură. Un efect pozitiv asupra prelungirii perioadei de funcționare este și alegerea potrivită a garniturilor de cauciuc.

**În concluzie elementele rotative de tip nou rezistă de 3...4 ori mai mult decât cele clasice, care au trebuit revizuite aproximativ trimestrial și au trebuit prevăzute cu rulmenți noi!**

### Important de știut, ...

... faptul că montăm tambur inox de prindere a degetelor de cauciuc pe axul inox al unității rotative. Modificarea utilajelor existente care sunt ca cele descrise mai sus, se poate realiza simplu cu cheltuieli minime.

Informații: ■ ing. Gizella Nemecek, ■ ROMANIA 410326 Oradea, Costache Negruzzi 10 Pb 26 ap. 2  
T/S: 0359-411627, ■ M: 0749-159421, ■ e-mail: gizella.nemecek@f-enterprise.hu

**FEKETE ENTERPRISE**  
foodindustrial equipment

2200 Monor, Bánffy Dezső u. 25. HUNGARY  
mobil: +36-30-962 41 07, tel/fax: +36-29-414 829  
internet: www.f-enterprise.hu, email: fesa1990@f-enterprise.hu